


Produktinformation KANTENSCHUTZWINKEL

	<ul style="list-style-type: none"> • Längen 80- 6000 mm • auch ungleichschenkelige Winkel • roh • grundiert • feuerverzinkt • nicht rostend • Nagellöcher etxra angeben 	<p>Pollok Anker technik UG Bühnenstraße 32 26386 Wilhelmshaven Tel. 04421/9664847 Fax. 04421/9664849 Email: info@pollok-ankertechnik.de Web: www.pollok-ankertechnik.de</p> <hr/> <p>Wir freuen uns auf Ihren Anruf!</p>
---	--	--

Winkel	Kopfbolzen Stück	Abstand mm	Gewicht / m kg	Notizen
30 x 30 x 3	10 x 50	333	1,48	
40 x 40 x 4	10 x 75	333	2,58	
50 x 50 x 5	10 x 75	333	3,93	
60 x 60 x 6	10 x 75	333	5,58	
70 x 70 x 7	10 x 100	333	7,59	
80 x 80 x 8	13 x 100	400	10,06	
100 x 100 x 10	13 x 125	400	15,57	
120 x 120 x 10	13 x 150	400	18,74	
150 x 150 x 12	16 x 150	400	28,14	
200 x 200 20	16 x 200	400	60,95	