


Produktinformation KOPFBOLZEN MIT INNENGEWINDE (KBI)

	<ul style="list-style-type: none"> • roh • galvanisch • verzinkt • nicht rostend (auf Anfrage) 	<p>Pollok Anker technik UG Bühnenstraße 32 26386 Wilhelmshaven Tel. 04421/9664847 Fax. 04421/9664849 Email: info@pollok-ankertechnik.de Web: www.pollok-ankertechnik.de</p> <hr/> <p>Wir freuen uns auf Ihren Anruf!</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kopfbolzen (Kbi) ISO-Innen-Gew.	Gewinde Tiefe G	Hülsen Länge H	Schaft-Durchm. D	Schaft-Durchm. D	Hülsen-Durchm. D1	Kopf-Durchm. D2	Werkstoff S355J2G3	Werkstoff / 1.4301/1.4571
M x Länge	mm	mm	Zoll	mm	mm	mm	Bestell-Nr.:	Bestell-Nr.:
M12 x 110	20	35	3/8	9,6	20	19,1		
M 12 x 135	20	35	3/8	9,6	20	19,1		
M14 x 140	25	40	1/2	12,7	24	25,4		
M14 x 165	25	40	1/2	12,7	24	25,4		
M16 x 170	30	45	5/8	15,9	26	31,7		
M16 x 195	30	45	5/8	15,9	26	31,7		
M18 x 170	30	45	5/8	15,9	28	31,7		
M18 x 195	30	45	5/8	15,9	28	31,7		
M20 x 175	35	50	3/4	19,1	35	31,7		
M20 x 200	35	50	3/4	19,1	35	31,7		
M24 x 180	40	55	7/8	22	35	34,9		
M24 x 205	40	55	7/8	22	35	34,9		
M30 x 190	50	65	7/8	22	43	34,9		
M30 x 215	50	65	7/8	22	43	34,9		
M30 x 240	50	65	7/8	22	43	34,9		
M30 x 265	50	65	7/8	22	43	34,9		
M36 x 200	60	75	7/8	22	50	34,9		
M36 x 275	60	75	7/8	22	50	34,9		